

Cinta Tissue Doble Contacto 9945

Ficha Técnica



Descripción

La cinta Doble Contacto 9945 es una cinta de 0.095 mm de espesor con soporte de tissue, excelente adherencia inicial y adhesión a una gran variedad de sustratos, incluyendo algunos plásticos. El adhesivo se desempeña bien para una adhesión rápida. La cinta Doble Contacto 9945 posee una muy buena resistencia a las altas temperaturas después de ser aplicada a temperatura ambiente.

Aplicaciones

Especialmente formulada para usos generales, tales como: sobres, posters, displays en puntos de venta, carpetas, armado de insertos, terminación sobre material de afiches, laminación de espumas, etc.

Montajes, empalmes y uniones de propósito general y aplicaciones en interiores y exteriores moderadas.

Instrucciones de Uso

La fuerza de la unión depende de la cantidad de contacto entre el adhesivo y la superficie. Una aplicación firme de presión ayuda a desarrollar un mejor contacto y mejorar la fuerza de la adhesión. Para obtener óptima adhesión, las superficies deberían estar limpias y secas. La máxima adhesión se obtiene después de 72 horas.

Una solución de limpieza típica es una mezcla de alcohol isopropílico con agua.

Nota: Asegurarse de seguir las precauciones y direcciones de uso del fabricante al trabajar con solventes.

Características

La siguiente información técnica debería ser considerada representativa o típica, y no debería ser usada en propósitos de especificación.

Producto	Cinta Doble Contacto con Adhesivo Acrílico Base Solvente		
TEST	1 ^{ER} Lado	2 ^{DO} Lado	Norma
Espesor Soporte (mm)	0.095	0.095	ASTM D-1000
Adhesión Inicial (cm)	3	2.5	PSTC-6
Adhesión (kg/in)	1.2	1.1	ASTM D-1000
Cohesión Interna Adhesivo (horas)	>24	>24	PSTC-7

Tipo de Adhesivo	Adhesivo Acrílico
Soporte	Tissue
Protector	Papel siliconado blanco
Espesor Soporte	0.095 mm
Espesor Liner	0.12 mm
Color de la Cinta	Blanco Opaco
Medidas	9-12-18-24-48x40mt

Beneficios

- La cinta Doble Contacto 9945 tiene una alta adhesión inicial, buena resistencia al contacto con calor y buena adhesión a una variedad de grados de papeles, cartulinas y cartón corrugado
- Formulada para aplicaciones de montaje y empalmes de propósito general y uniones en interiores, incluyendo unión de polietileno, polipropileno y muchos otros plásticos, donde se requiere desempeño con temperatura y cizalle.
- Fácil de cortar a mano, para una fácil aplicación. Se conforma bien a las superficies.